PENTAPROOF 20 P

Additivo impermeabilizzante a base di sali metallici di acidi grassi stabilizzati

Scheda Tecnica Novembre 2021

PRESENTAZIONE

Pentaproof 20 P è un additivo impermeabilizzante in polvere per malte e calcestruzzi. Non modifica le resistenze finali delle miscele cementizie.

CARATTERISTICHE

Il **Pentaproof 20 P** per la sua particolare composizione conferisce alle malte e ai calcestruzzi un'efficacie resistenza all'assorbimento d'acqua in funzione di un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il **Pentaproof 20 P** è composto da Sali metallici di acidi grassi stabilizzati e da altri additivi che lo rendono facilmente disperdibile ed efficacie anche a bassi dosaggi. L'uso contemporaneo con riduttori di acqua migliora ulteriormente le caratteristiche finali in quei calcestruzzi sottoposti a pressione.

DATI TECNICI

	Dati	Metodo
Stato:	Polvere	Visivo
Colore:	Bianco-avorio	Visivo
Massa volumica apparente:	0,800 ± 0,100 kg/dm^3	IST. 10.07
Granulometria:	Min. 95% < 0,180 mm	IST. 10.09
Umidità:	Max.4%	IST. 10.04
Solubilità in acqua:	Insolubile	IST. 10.21

DOSAGGIO

Il dosaggio consigliato del **Pentaproof 20 P** è dello 0,5% sul peso del cemento per impermeabilizzazioni soggette ad acqua in spinta. Possono essere utilizzati dosaggi diversi da quello usuale in funzione dei risultati desiderati previo prove orientative.

STOCCAGGIO E VALIDITA'

Pentaproof 20 P, stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

AVVERTENZE

Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda informativa.

IMBALLO

Sacchi di carta da 25 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Pentachem Srl–Via Galvani,3–Zona Ind. Casarola–47832-S.Clemente (RN) Italy

Tel.-39.2541.988026–Fax +39.0541.989557–info@pentachem.it–pentachem@pentachem.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =