

# PENTAMIX ADX 125

## Etere di amido

Scheda Tecnica Maggio 2023

**PRESENTAZIONE** Pentamix ADX 125 è un etere di amido modificatore di reologia ed incrementatore di tixotropia.

**IMPIEGO** Pentamix ADX 125 è un modificatore reologico a base di etere di amido in grado di migliorare la tixotropia dei premiscelati base cemento e gesso con calce idrata.

	Dati	Metodo
<b>DATI TECNICI</b>		
<b>Composizione:</b>	Etere di amido	
<b>Stato:</b>	Polvere	Visivo
<b>Colore:</b>	Bianco-beige	Visivo
<b>Densità:</b>	0.600 ± 0.100 kg/dm <sup>3</sup>	IST. 10.06
<b>Granulometria:</b>	Min. 70% < 0.300 mm	IST. 10.09
<b>Umidità:</b>	Max. 4,0%	IST. 10.04
<b>Solubilità in acqua:</b>	Parzialmente solubile	IST. 10.21

**DOSAGGIO** Il dosaggio di **Pentamix ADX 125** nelle idropitture e nelle miscele cementizie è normalmente dello 0,01 – 0,2 % sul peso totale della massa, si consiglia comunque di eseguire prove specifiche per adeguare il dosaggio alle proprie esigenze.

**STOCCAGGIO E VALIDITA'** **Pentamix ADX 125**, stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

**AVVERTENZE** Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda informativa.

**IMBALLO** Sacchi di carta da 25 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.