



# ANTIFOAM PS3 / PS4

## Порошковый пеногаситель

Технический паспорт, Сентябрь 2018 г.

**ОПИСАНИЕ** **Antifoam PS3 и PS4** представляют собой порошковые пеногасители нового поколения для предотвращения пенообразования в сухих смесях на основе цемента, гидратной извести или гипса, а также в любых порошкообразных смесях.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** **Antifoam PS3 и PS4** состоят из смеси силиконовых масел, полигликолевой кислоты и тензио-активных полимеров на минеральном носителе. Действие проявляется немедленно при затворении смеси водой, обеспечивая предотвращение образования пены и уменьшая размер пузырьков воздуха даже при сильном механическом воздействии. Активные компоненты **Antifoam PS3 и PS4** не являются быстро-биоразлагаемыми, поэтому после их растворения в воде сохраняют эффективность в течение длительного времени.  
**Antifoam PS3 и PS4** в самонивелирующихся смесях очень быстро устраняют все пузырьки на поверхности, и дают гладкую, очень ровную поверхность без кратеров.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Специально разработанная формула **Antifoam PS3 и PS4** обеспечивает очень широкий диапазон применения: начиная со смесей на основе цемента для наливных самовыравнивателей, ровнителей, растворов для реконструкций, до красок и ровнителей на основе гидратной извести. Кроме того, будучи устойчивым к сильно щелочным средам, добавка используется в пастообразных продуктах на основе гашеной извести, где способствует пластифицирующему эффекту.

	Показатель	Метод	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Состояние:</b>	Порошок	Визуальный
	<b>Цвет:</b>	Белый	Визуальный
	<b>Насыпная Плотность:</b>	0,600 ± 0,050 кг/дм <sup>3</sup>	IST. 10.07
	<b>Гранулометрия:</b>	мин. 95 % < 0,180 мм	IST. 10.09
	<b>Влажность:</b>	макс. 10 %	IST. 10.04
	<b>Растворимость в воде:</b>	Не растворим	IST. 10.21

**ДОЗИРОВКА** Дозировка **Antifoam PS3 и PS4** составляет 0,01–0,2% на вес твердого вещества, в зависимости от количество воздуха, который необходимо удалить. Могут быть использованы дозировки отличные от обычных, в зависимости от желаемых результатов, но согласно предварительным пробам.

<b>ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ</b>	Срок годности <b>Antifoam PS3 и PS4</b> составляет 12 месяцев при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Возможное впитывание влаги не влияет на эффективность продукта, но затрудняет точность дозировки, а также нарушает его равномерное распределение в готовой смеси. Поэтому рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения.
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	<b>Antifoam PS3 и PS4</b> безвредны при контакте с кожей. Легко удаляются с любой поверхности мыльным раствором. При вдыхании могут вызывать раздражение верхних дыхательных путей, которое проходит сразу после прекращения работы с продуктом. Рекомендуется использовать защитную маску и не допускать попадания продукта в окружающую среду. При случайном просыпании собирается в сухом виде и утилизируется в специальном пункте сбора отходов. Более подробную информацию можно узнать из паспорта безопасности.
<b>УПАКОВКА</b>	Бумажные мешки ёмкостью 25 кг.

Приведенные в бюллетене технические данные получены из испытаний, из стандартизированных норм или их модификаций, а также из применяемых систем Pentachem. За более подробной информацией обращаться в техническую службу нашей компании.

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.

Pentachem Srl—Via Galvani,3—Zona Ind. Casarola—47832-S.Clemente (RN) Italy Tel.-39.2541.988026—Fax +39.0541.989557—[info@pentachem.it](mailto:info@pentachem.it)—[pentachem@pentachem.it](mailto:pentachem@pentachem.it)



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =