

PENTAPROOF GSP 65

Сухой гидрофобизатор для гипса

Техническое описание, Апрель 2021

ОПИСАНИЕ Pentaproof GSP 65 – это сухая добавка на основе силиконов для придания гидрофобизирующих свойств гипсовым смесям. Можно его использовать также для приготовления гипсокартона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Pentaproof GSP 65 позволяет достичь отличные водоотталкивающие свойства. При подходящей дозировке, в отвержденном материале существенно сокращается проникновение воды и наблюдается на поверхности эффект «лотоса».

ПРИМЕНЕНИЕ Pentaproof GSP 65 применяется для объемной гидрофобизации сухих строительных смесей на основе гипса или гипса-песка. Добавляется в сухую смесь в сухом виде для того, чтобы получить однородный гидрофобизирующий результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Показатель		Метод
	Состояние:	Порошок	Визуальный
	Цвет:	Белый	Визуальный
	Насыпная плотность:	0,490 ± 0,030 кг/дм ³	IST. 10.07
	Гранулометрия:	Мин. 94% < 0,180 мм	IST. 10.09
	Активное вещество:	Мин. 64%, Антислеживатель макс. 36%	
	Влажность:	Макс. 8%	IST. 10.04
	Растворимость в воде:	Не Растворим	IST. 10.21

ДОЗИРОВКА Диапазон дозировки Pentaproof GSP 65 составляет от **0,2 до 0,9 %** на вес гипса/ гипса-песка. Рекомендуется провести предварительные тесты, чтобы определить оптимальную дозировку.

ХРАНЕНИЕ Срок годности Pentaproof GSP 65 составляет 12 месяцев с даты, указанной в транспортных документах, при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Рекомендуется его хранить в защите от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 0° C - 50° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Перед использованием ознакомиться с инструкциями паспорта безопасности.

ВНИМАНИЕ: Не смешивать продукт с едкими или сильно щелочными веществами, такими как цемент и известь. При контакте с сильными щелочами он выделяет легковоспламеняющийся элементарный водород.

УПАКОВКА 25 кг мешки.

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.