

ANTIFOAM MLW 300

Antimousse liquide pour peintures et revêtements

Fiche Technique Avril 2025

PRÉSENTATION

Antifoam MLW 300 est un mélange de composés huileux d'une excellente stabilité et d'une grande efficacité, résistant aux alcalis et aux acides, et pouvant être utilisé dans une plage de pH de 3 à 11.

EMPLOI

Ce produit est compatible avec tous les systèmes à base d'eau, que ce soit pour une utilisation intérieure ou extérieure. Il est également adapté aux décorations murales spécialisées, à la protection du bois et aux adhésifs.

DONNÉES TECHNIQUES

	Données	Méthode
État :	Liquide	Visuel
Couleur :	Jaune ambré	Visuel
Densité :	$0,927 \pm 0,020 \text{ kg/dm}^3$	IST. 10.06
Contenu actif :	$93 \pm 5 \%$	IST. 10.03
Viscosité de l'aiguille Brookfield 1 rpm 90	$47 \pm 20 \text{ cp}$	IST. 10.30
Solubilité dans l'eau :	Non émulsionnable	IST. 10.21

DOSAGE

Le dosage de **Antifoam MLW 300** dans les mélanges est normalement de 0,05 à 0,30 % du poids total de la masse (la valeur minimale étant indiquée pour les revêtements texturés et compacts qui nécessitent un minimum d'air pour faciliter la phase d'application sous la truelle), mais il est recommandé d'effectuer des essais spécifiques pour ajuster le dosage à vos besoins.

STOCKAGE ET VALIDITÉ

Antifoam MLW 300 n'est pas sensible au gel, mais il est recommandé de le stocker dans un endroit frais et sec. La durée de validité de l'antimousse MLW 300 est de 12 mois à compter de la date du document de transport, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Il est recommandé d'agiter le produit avant de l'utiliser et de refermer soigneusement le récipient après chaque utilisation.

RECOMMANDATION

Avant de l'utiliser, il est conseillé de lire la fiche d'information relative.

EMBALLAGE

Bidons de 50 kg.,
Bidons de 100 kg
IBC de 900 kg.

Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d'effectuer des essais techniques préventifs. En tout cas, PENTACHEM Srl n'assume aucune responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l'emploi de ses produits car les conditions d'emploi ne sont pas sous son contrôle. PENTACHEM Srl informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l'emploi correct de ses produits.