

ANTIFOAM PO 300

Порошковый пеногаситель

Технический паспорт, Июль 2023

ОПИСАНИЕ

Antifoam PO 300 представляет собой пеногаситель нового поколения для самовыравнивающихся растворов с высоким содержанием полимеров или особо вязких.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Antifoam PO 300 состоит из смеси минеральных масел и экологически чистых поверхностно-активных полимеров на минеральной основе. Противопенное действие начинается сразу во время смешивания, уменьшая размер пузырьков даже при сильном механическом перемешивании. Активные компоненты Antifoam PO 300 очень устойчивы к pH цемента.

Antifoam PO 300 добавляемая в самовыравнивающиеся растворы, способна быстро устранить пузырьки воздуха на поверхности, обеспечивая идеально ровный внешний вид без кратеров на поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Особый состав **Antifoam PO 300** был специально разработан для вязких самонивелирующихся смесей, но при соответствующем изменении его дозировки он способен сильно уменьшить воздух в широком диапазоне цементных смесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Показатель	Метод
Состояние:	Порошок	Визуальный
Цвет:	Белый	Визуальный
Насыпная плотность:	$0,600 \pm 0,100$ кг/дм ³	IST. 10.07
Гранулометрия:	Мин. 95 % < 0.180 мм.	IST. 10.09
Влажность:	Макс. 10.0%	IST. 10.04
Растворимость в воде:	не растворимый	IST. 10.21

ДОЗИРОВКА

Дозировка **Antifoam PO 300** составляет 0,01–0,3% на вес твердого вещества, в зависимости от количества воздуха, который необходимо удалить. Могут быть использованы дозировки отличные от обычных, в зависимости от желаемых результатов, но согласно предварительным пробам.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности **Antifoam PO 300** составляет 12 месяцев с даты транспортного документа, при условии хранения в сухом месте и в плотно за крытых фирменных упаковках. Рекомендуется тщательно закрывать пакеты после каждого использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности

УПАКОВКА

Бумажные мешки ёмкостью 25 кг..

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.