

PENTA EC 4135

Высокомодифицированный эфир целлюлозы для цементных клеев

Технический паспорт, апрель 2023 г.

ОПИСАНИЕ

Penta EC 4135 является сильно модифицированным и быстро растворимым эфиром целлюлозы.

ПРИМЕНЕНИЕ

II **Penta EC 4135** это эфир целлюлозы с широким спектром применения для всех типов цементных клеев и особенно подходит для наиболее распространенных на рынке классов от C2 до C2TES2

Значительно уменьшает и противодействует вертикальному скольжению смеси, позволяя получить превосходную тиксотропность. Легко затирается и облегчает нанесение смесей. Возможность легкой коррекции плитки даже через 30 минут.

Предназначен для клеев на основе цемента, рекомендуется для клеев, содержащих высокий процент полимеров и преобладание кремнеземных заполнителей, оставляя водозабор без изменений.

Создает отличное сцепление между опорой и плиткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Показатель	Метод
Состав:	Метил гидроксипропил целлюлоза	
Состояние:	Порошок	Визуальный
Цвет:	Белый-слоновая кость	Визуальный
Насыпная плотность:	0.450 ± 0.100 кг/дм ³	IST. 10.07
Гранулометрия:	Мин. 90% < 0.180 мм	IST. 10.09
Влажность:	Макс. 4,0%	IST. 10.04
Растворимость в воде:	полная растворимость	IST. 10.21
Концентрация гидрогениона (pH):	7,0 – 8,0	IST. 10.05
Удержание воды:	мин. 65% через 8 минут	IST. 10.08
Вязкость при 20°C:	10.000 ÷ 15.000 мПа·с (вязкость 2%-го р-ра по Брукфилду)	IST. 10.30
Поверхностная активность:	Слабая	

ДОЗИРОВКА

Рекомендуемая дозировка 0.25 ÷ 0.50% на сухую смесь.

Дозировки, различные от рекомендованных, могут быть использованы по мере необходимости после экспериментальной проверки

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности **Penta EC 4135** составляет 12 месяцев с даты, указанной в транспортных документах, при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед использованием ознакомьтесь с соответствующим информационным листом

УПАКОВКА

Бумажные мешки ёмкостью 25 кг.

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.