

PENTAMIX ADX 125

Etere di amido

Scheda Tecnica Maggio 2023

PRESENTAZIONE Pentamix ADX 125 è un etere di amido modificatore di reologia ed incrementatore di tixotropia.

IMPIEGO Pentamix ADX 125 è un modificatore reologico a base di etere di amido in grado di migliorare la tixotropia dei premiscelati base cemento e gesso con calce idrata.

DATI TECNICI	Dati		Metodo
	Composizione:	Etere di amido	
	Stato:	Polvere	Visivo
	Colore:	Bianco-beige	Visivo
	Densità:	$0.600 \pm 0.100 \text{ kg/dm}^3$	IST. 10.06
	Granulometria:	Min. 70% < 0.300 mm	IST. 10.09
	Umidità:	Max. 4,0%	IST. 10.04
	Solubilità in acqua:	Parzialmente solubile	IST. 10.21

DOSAGGIO Il dosaggio di **Pentamix ADX 125** nelle idropitture e nelle miscele cementizie è normalmente dello 0,01 – 0,2 % sul peso totale della massa, si consiglia comunque di eseguire prove specifiche per adeguare il dosaggio alle proprie esigenze.

STOCCAGGIO E VALIDITA' **Pentamix ADX 125**, stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

AVVERTENZE Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda informativa.

IMBALLO Sacchi di carta da 25 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.