

PENTAPROOF 30 P

Additivo impermeabilizzante per malte a base silconica

Scheda Tecnica Luglio 2021

PRESENTAZIONE

Pentaproof 30P è un impermeabilizzante per malte premiscelate, sistemi soggetti ad acqua battente e in contropinta, intonaci e rasanti interni ed esterni, è particolarmente indicato per i sigillanti cementizi per ceramiche, ai quali non modifica le colorazioni preservandole nel tempo.

CARATTERISTICHE

Il **Pentaproof 30P** per la sua particolare composizione conferisce alle malte elevate resistenze all'assorbimento sia all'acqua battente che a pressione. Il **Pentaproof 30P** è un impermeabilizzante silconico su base minerale, non modifica i colori, i tempi di presa, di indurimento e le resistenze finali delle miscele cementizie; L'uso contemporaneo con riduttori di acqua migliora ulteriormente le caratteristiche finali di malte, bettoncini e calcestruzzi.

DATI TECNICI

	Dati	Metodo
Stato:	Polvere	Visivo
Colore:	Bianco - avorio	Visivo
Massa volumica apparente:	0,500 ± 0,100 kg/dm ³	IST. 10.07
Granulometria:	Min. 94% < 0,180 mm	IST. 10.09
Umidità:	Max. 8%	IST. 10.04
Solubilità in acqua:	Insolubile	IST. 10.21

DOSAGGIO

Il dosaggio consigliato del **Pentaproof 30P** è dello 0,50% sul peso totale della malta per conferire resistenza alla risalita capillare; 0,50% sul peso del cemento per impermeabilizzare malte sottoposte a pressione. Possono essere utilizzati dosaggi diversi da quello usuale in funzione dei risultati desiderati previo prove orientative.

STOCCAGGIO E VALIDITA'

Pentaproof 30P, stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

AVVERTENZE

Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda informativa.

IMBALLO

Sacchi di carta da 25 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.