

PENTAPROOF 50 P

Additivo impermeabilizzante a base di sali metallici di acidi grassi stabilizzati

Scheda Tecnica Luglio 2021

PRESENTAZIONE Pentaproof 50 P è un additivo impermeabilizzante in polvere specifico per malte, calcestruzzi ed intonaci che esigano ottime resistenze all'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica o in spinta.

PROPRIETA' Il Pentaproof 50 P rende le malte fortemente resistenti all'assorbimento d'acqua e risultano di conseguenza impermeabili sia all'acqua battente che in spinta/contropinta, per cui è particolarmente adatto per gli intonaci esterni, per malte da ripristino e calcestruzzi di fondazioni immerse in acqua (preferibilmente non salina).
Il Pentaproof 50 P è composto da Sali metallici di acidi grassi stabilizzati, questo trattamento consente una maggiore durabilità dell'effetto impermeabilizzante.

	Dati	Metodo
DATI TECNICI	Stato:	Polvere
	Colore:	Bianco avorio
	Massa volumica apparente:	0,350 ± 0,050 kg/dm ³
	Granulometria:	2% max < a 0.180 mm
	Umidità:	Max. 4%
	Solubilità in acqua:	Insolubile

DOSAGGIO Il dosaggio consigliato del **Pentaproof 50P** è dello 1,0 – 2,0% sul peso totale della malta per conferire resistenza alla risalita capillare; 0,50 – 1,0% sul peso del cemento per impermeabilizzare a pressione atmosferica; 1,0 – 2,0% per impermeabilizzare a forti pressioni. Possono essere utilizzati dosaggi diversi da quello usuale in funzione dei risultati desiderati previo prove orientative.

STOCCAGGIO E VALIDITA' **Pentaproof 50P**, stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

AVVERTENZE Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda di sicurezza / informativa.

IMBALLO Sacchi di carta da 20 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.