

PENTAPROOF CA

Additivo impermeabilizzante a base di sali metallici di acidi grassi stabilizzati

Scheda Tecnica Luglio 2021

PRESENTAZIONE

Pentaproof CA è un additivo impermeabilizzante in polvere specifico per intonaci, rasanti e malte esposte ad acqua salata o salsedine e sigillanti cementizi per piastrelle.

CARATTERISTICHE

Il **Pentaproof CA** per la sua particolare composizione conferisce alle malte elevate resistenze alla risalita capillare, resistenza all'aggressione salina, impermeabilizzazione a pressione atmosferica.

Il **Pentaproof CA** è composto da Sali metallici di acidi grassi stabilizzati, questo trattamento consente una maggiore durabilità dell'effetto impermeabilizzante.

DATI TECNICI

	Dati	Metodo
Stato:	Polvere	Visivo
Colore:	Bianco	Visivo
Massa volumica apparente:	0,400 ± 0,04 kg/dm ³	IST. 10.07
Granulometria:	95% < 0,300 mm	IST. 10.09
Concentrazione Idrogenionica (pH)	10,5 ± 0,8 sol 2% in acqua	IST. 10.05
Umidità:	Max. 4%	IST. 10.04
Solubilità in acqua:	Insolubile	IST. 10.21

DOSAGGIO

Il dosaggio consigliato del **Pentaproof CA** è dello 0,50 – 1,0% sul peso totale della malta per conferire resistenza alla risalita capillare; 0,50 – 2,0% sul peso del cemento per impermeabilizzare a pressione atmosferica. Possono essere utilizzati dosaggi diversi da quello usuale in funzione dei risultati desiderati previo prove orientative.

STOCCAGGIO E VALIDITA'

stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

AVVERTENZE

Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda informativa.

IMBALLO

Sacchi di carta da 20 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.