

PENTAPROOF GSP 65

Impermeabilizzante in polvere per gesso

Scheda Tecnica Aprile 2021

PRESENTAZIONE	Pentaproof GSP 65 è un additivo in polvere a base siliconica per impermeabilizzare blocchi e manufatti in gesso; può essere facilmente utilizzato anche per la produzione di cartongesso.
CARATTERISTICHE	Pentaproof GSP 65 è un additivo impermeabilizzante in polvere che permette di raggiungere ottimi valori di idrorepellenza. Una volta identificato il dosaggio giusto, i manufatti risultano idro-repellenti permettendo anche il raggiungimento di un effetto perlante superficiale.
IMPIEGO	Pentaproof GSP 65 si deve disperdere nella massa di gesso o gesso-inerti allo stato polvere per ottenere il massimo profitto ed evitare fenomeni di disomogeneità dell'effetto impermeabilizzante sul prodotto finale.

	Dati	Metodo
DATI TECNICI		
Stato:	Polvere	Visivo
Colore:	Bianca	Visivo
Massa volumica apparente:	0,490 ± 0,030 kg/dm ³	IST. 10.07
Granulometria:	Min. 94% < 0,180 mm	IST. 10.09
Contenuto materia attiva	Min. 64% Anti cacking max. 36%	
Umidità:	Max. 8%	IST. 10.04
Solubilità in acqua:	non solubile	IST. 10.21

DOSAGGIO	Il dosaggio del Pentaproof GSP 65 è di 0,2 – 0,9% sulla massa gesso / gesso-inerte; si consiglia comunque di eseguire prove specifiche per adeguare il dosaggio alle proprie esigenze.
STOCCAGGIO E VALIDITA'	Il Pentaproof GSP 65 va stoccato a temperature comprese fra 0°C e 50°C. Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle condizioni dette e al riparo dal forte irraggiamento solare la validità è di 12 mesi dalla data del documento di trasporto.
AVVERTENZE	Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda di sicurezza. Porre molta ATTENZIONE a non miscelare il prodotto con sostanze caustiche o fortemente alcaline come cemento e calce. Il prodotto a contatto con alcali forti sviluppa idrogeno elementare altamente infiammabile.
IMBALLO	Sacchi da 25 kg

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.