

PENTASTUC GS 52

Additivo per stucchi e rasanti a base gesso

Scheda Tecnica Luglio 2023

PRESENTAZIONE

Pentastuc GS 52 è un additivo in polvere per la preparazione di stucchi e rasanti a base di gesso. Il prodotto modifica sostanzialmente il tempo aperto della miscela umida e consente, in funzione del suo dosaggio, tempi di lavorabilità compresi fra 2 e 8 ore.

IMPIEGO

Il **Pentastuc GS 52** è particolarmente adatto alla preparazione di stucchi e rasanti fini e finissimi composti da gesso di buona qualità, preferibilmente non additivato all'origine, e da calcare fine. Il loro proporzionamento medio è del 60-70% di gesso fine tipo alabastrino, 30-40% di calcare fine (granulometria inferiore a 40µm e del 1 – 2 % di **Pentastuc GS 52** che va introdotto nel mescolatore assieme al gesso e agli altri componenti e mescolato fino a totale omogeneizzazione.

Per la preparazione della miscela umida si consiglia di aggiungere sotto lenta e continua mescolazione l'acqua necessaria fino ad ottenere la consistenza desiderata e una perfetta omogeneizzazione evitando l'introduzione di aria.

DATI TECNICI

	Dati	Metodo
Stato:	Polvere	Visivo
Colore:	Bianco-beige	Visivo
Densità:	0.600 ± 0.100 kg/dm ³	IST. 10.06
Granulometria:	Min. 95 % < 0.300 mm	IST. 10.09
Umidità:	Max. 4,0%	IST. 10.04
Solubilità in acqua:	Disperdibile	IST. 10.21

DOSAGGIO

Il dosaggio di **Pentastuc GS 52** è normalmente dello 1,0 – 2,0 % sul peso totale della massa, si consiglia comunque di eseguire prove specifiche per adeguare il dosaggio alle proprie esigenze.

STOCCAGGIO E VALIDITA'

Pentastuc GS 52, stoccato in luogo fresco ed asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi, dalla data del documento di trasporto. Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

AVVERTENZE

Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda dati di sicurezza.

IMBALLO

Sacchi di carta da 25 kg.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.