



SFORM DS 35

Distaccante universale a bassa viscosità

Scheda Tecnica Settembre 2015

PRESENTAZIONE **Sform DS 35** è un distaccante chimico universale per manufatti in cemento e intonaci da stampo. È utilizzabile su casseri metallici, in gomma siliconica o poliuretanica; non utilizzare in stampi in legno, gesso e materiali porosi in genere.

CARATTERISTICHE **Sform DS 35**, grazie alla sua particolare composizione, consente un agevole disarmo dalla cassaforma nei materiali indicati, una ottima finitura superficiale dei manufatti con assenza di macchie **ideale per manufatti in cemento bianco a vista**.
Le superfici disarmate risultano inoltre esenti da residui antiadesivi.
Quanto alle casseforme, **Sform DS 35** esercita una efficace protezione antiruggine e non lascia residui sulle casseforme stesse.

IMPIEGO **Sform DS 35** viene normalmente utilizzato come distaccante per intonaci stampabili, al fine di agevolare il distacco degli stampi e ottenere riproduzioni fedeli. Prolunga la vita delle casseforme e migliora la finitura superficiale dei manufatti. Il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo, utilizzando sistemi manuali od impianti automatici.

DATI TECNICI

	Dati	Metodo
Stato:	Liquido	Visivo
Colore:	Incolore	Visivo
Densità:	0,750 ± 0,005 kg/dm ³	IST. 10.06
Solubilità in acqua:	Insolubile	IST. 10.21
Solvente tipo:	Benzine o trementina	
Flash Point:	> 52 °C	

DOSAGGIO

La resa è normalmente di circa 50 m² per 1l di **Sform DS 35**, resa che ovviamente può variare in funzione del tipo e della quantità di materiale componente la cassaforma e del materiale da stampare ed in funzione della porosità delle superfici.

STOCCAGGIO E VALIDITA'

Sform DS 35 nelle confezioni originali ben chiuse e al riparo dal gelo e dall'irraggiamento diretto del sole e a temperature comprese fra - 2°C e +40°C ha validità di 12 mesi dalla data del documento di trasporto.

AVVERTENZE

L' utilizzo dello **Sform DS 35** richiede la protezione delle mani e della pelle in genere con guanti o indumenti di gomme adatte e degli occhiali per la protezione degli occhi.

Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua corrente e ricorrere alle cure del medico, per contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLO

Taniche da 5, 10 o 25 kg.
Cisternette da 1000kg

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.